



# SUPERGLUE ACTIVADOR PARA CIANOACRILATOS DATOS TÉCNICOS

**OB1 SUPERGLUE ACTIVADOR ES UN ACELERADOR DE CIANOACRILATO APLICADO EN AEROSOL, QUE UNA VEZ APLICADO A UN MATERIAL DIFÍCIL DE UNIR, AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA VELOCIDAD DE CURADO DEL ADHESIVO DE CIANOACRILATO. EL PRODUCTO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN JUNTAS DE INGLETES DE MADERA O EN SUPERFICIES POROSAS, ÁCIDAS O DIFÍCILES DE UNIR.**

**OB1 Superglue Activador no debe usarse en PVC, ya que puede causar decoloración en la superficie de PVC.**

## LIMITACIONES

- No utilizar en aplicaciones que impliquen inmersión constante en agua.
- No utilizar en aplicaciones de carga.
- No apto para uso constante a temperaturas superiores a 80°C.



## INSTRUCCIONES DE USO

**UTILIZAR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA.**

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de grasa.
2. Pulverice el activador ligeramente sobre una de las superficies a unir. Si el activador aplicado se vuelve líquido, se ha aplicado una cantidad excesiva del producto y puede provocar decoloración o manchas en la superficie.
3. Permita que el activador se seque.
4. Aplique una capa delgada de cianoacrilato a la otra superficie.
5. Une ambas superficies para lograr una unión. Dependiendo de los sustratos que se usen y la temperatura, normalmente se desarrolla un pegado rápido en 2-10 segundos.

## ALMACENAMIENTO

Proteger de temperaturas extremas en un ambiente controlado entre 5 y 30 ° C, y lejos de la luz solar directa. Almacenado bajo las condiciones correctas, en envases originales sin abrir, el producto tendrá una vida útil de 12 meses.

**NO PERMITIR QUE EL PRODUCTO SE CONGEE.**